



株式会社
ナカヤマ

浸漬型溶湯温度計

HANDY-THERMO
ハンディ・サーモ

オートピークホールド

測定時間
5秒

本体充電式



1回の充電で
1週間使用可能

オートパワーオフ

充電式温度計

TM-2000

特長

- 軽量、コンパクトなハンディタイプ温度計で簡単に溶湯温度が測定可能
- オートピークホールド機能により、**最大温度を表示**
- オートパワーオフ機能により、未使用時**1分でパワーオフ**
- 充電電池は充電回路により短時間充電(**2h**)
- 温度計の表示部は**大型の赤色LED**の採用
- 満充電時測定は**1週間**使用可能(理論値)
- 仕様の指定により、熱電対タイプK・S・Bへの選択可能(標準:R)

仕様

型 式	TM-2000
寸 法	W110×H180×D200 mm
重 量	約1kg
温 度 セ ン サ ー	R熱電対 JIS C1602
測 定 範 囲	0～1700℃ (0～3092℉) / 摂氏、華氏切替可能
確 度	±(0.3% of rdg+1℃)
分 解 能	1℃(1℉)
基 準 接 点 補 償	±1℃(0～100℃) / ±1℉(0～212℉)
表 示	赤色LED 文字高：14.2×10mm ・センサーオープン時又は上限オーバー時表示：  ・電池容量低下時表示： 
ピークホールド機能	温度上昇 検出時の最大値ホールド
オートパワーオフ機能	上昇温度未検出時間1分以上の時パワーオフ
電 池	ニッケル水素充電電池使用
充 電 電 源	AC100～240V
付 属 品	専用ACアダプター：1式



対応消耗品

対応消耗品は、温度計消耗品のカタログを参照ください。



株式会社

ナカヤマ

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
 TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
 E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
 ■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
 FAX.024-544-6588

第3版 2011年1月
 第4版 2016年3月