



株式会社

ナカヤマ

浸漬型溶湯温度計

HANDY-THERMO

ハンディサーモ

測定時間
3~4秒

オートピークホールド

測定完了時
ブザー合図

フル充電時
約1200回測定可能

オートパワーオフ

バッテリー交換型温度計

TM-3000



専用バッテリー

専用充電器

メモリ機能付バッテリー交換型温度計

TM-ZERO



専用バッテリー

専用充電器



TM-3000 TM-ZERO 特長

- 軽量、コンパクトなハンディタイプ温度計で簡単に溶湯温度が測定可能
- オートピークホールド機能により、最大温度を表示後ブザーにて合図
- オートパワーオフ機能により、未使用時1分でパワーオフ
- 電源はバッテリー型のため容易に交換可能
- 充電電池は急速充電回路により短時間充電(1h~1.5h)
- 温度計の表示部は大型の赤色LEDの採用
- 満充電時測定は連続使用25時間、約1200回測定可能(理論値)
- 仕様の指定により、熱電対タイプK・S・Bへの選択可能(標準:R)

TM-ZERO 特長

- 測定データを、バッテリー内に最大8000件保存可能
- バッテリー内部データをPCへの取込可能(付属ソフト)
- バッテリー充電時、充電残量によりバッテリーをリフレッシュ

仕様

型 式	TM-3000	TM-ZERO
寸 法	本体部 : W80× H35× D130 mm 充電器 : W69× H42× D785 mm	本体部 : W80× H35× D130 mm 充電器 : W130× H50× D175 mm
重 量	本体部 : 約1kg 充電器 : 約0.3kg	本体部 : 約1kg 充電器 : 約1.3kg
温 度 セ ン サ ー	R熱電対 JIS C1602	
測 定 範 囲	0~1700℃ (0~3092℉) / 摂氏、華氏切替可能	
確 度	±(0.3% of rdg + 1℃)	
分 解 能	1℃(1℉)	
基 準 接 点 補 償	±1℃(0~100℃) / ±1℉(0~212℉)	
表 示	赤色LED 文字高: 14.2×10mm ・センサーオープン時又は上限オーバー時表示:  ・電池容量低下時表示: 	
ピークホールド機能	温度上昇 検出時の最大値ホールド(ブザー合図)	
オートパワーオフ機能	上昇温度未検出時間1分以上の時パワーオフ	
電 池	ニッケル水素充電電池使用	
充 電 器 電 源	AC100~240V	
付 属 品	・バッテリー: 2式 ・充電器: 1式	・バッテリー: 2式 ・充電器: 1式 ・取込ソフトCD: 1式



対応消耗品

対応消耗品は、温度計消耗品のカタログを参照ください。



株式会社

ナカヤマ

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>
■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
FAX.024-544-6588

第1版 2011年7月
第4版 2016年3月